þ ₂ P_GyWy1 W‰Uw" ayW4F ^ Uw"6'ƒ Y¹ 6'ƒ Y '- ‰y7Đ10ˆ•—@ ri…'•G"0—A(" "0—A)'ƒ"0—A0D` €%Wy1Ci 0 •,qCi 0 •q0ˆ•—I$€Q0ˆ•—H0y…'•G"0—A(" "0—A)

0 ц — ! 简介 − " } ₂ ĝ / Z *

NPDL- C002 X X

➔ 技术参数

供电电源:

18V DC~32V DC（ 24V DC）

85V AC~265V AC（120V DC~360V DC）

输入(1 2):

0~1A； 0~2.5A； 0~5A； 0~10A

输出(7 8 9):

4mA~20mA

0(4)mA~20mA； 0mA~10mA

1~5V； 0~5V； 0~10V

负载能力:

$R_L \leq [(U-3)/0.024]\Omega$；

0(4)mA~20mA：≤550Ω；0mA

0(1)V~5V：≥1MΩ；

度: 0.2%F.S

< 1

: 0.0

响应: 40Hz~

响应时间: < 330ms

过载能力: 2

电磁兼容: EMC IEC 613

介电强度(漏电流 mA 测试时间

≥1500 V AC（ / /

环境条件:

−20℃~+60℃

10%RH~90%RH（40℃）

80kPa~106kPa

−40℃~+80℃

功耗:

24V DC供电 < 1W

220V AC供电 < 2W

	8mA~20mA
7	

➔ 安装

❍ DIN IEC 60715 35mm

❍

Nanjing Ne Co., Ltd.

➔ 面板显示

❍ **PWR:** （ ）

➔ 注意事项

❍

❍

❍

❍

❍

❍ IEC/EN 60664-1 2